



Geiger



VFL  
Vismara Farbladen

Geiger Chemie GmbH  
Postfach 1349  
78230 Engen

Telefon: 0 77 33/99 31 - 0  
Telefax: 0 77 33/99 31 - 30  
info@geiger-chemie.de  
www.geiger-chemie.de

Vismara Unternehmungen CH-5000 Aarau  
www.farbladen.ch

isol

## Isolierung Mehrfachfluat

**isoliert**  
**imprägniert**  
**grundiert**  
**alle kalkhaltigen**  
**Baustoffe innen**  
**und außen**



### Anwendungsgebiet:

Durch Verkieselung werden lösliche Kalksalze chemisch umgesetzt in wasserunlösliches Kalziumfluorid. Das Eindringen von Wasser, Laugen und Säuren wird verhindert. Schützt Wände und Fassaden vor Verwitterung und Frostschäden. Fleckenisolierung von Wasserrändern, Rauch, Ruß, Nikotinflecken. Verfestigung von altem und neuem Putz. Kein Abblättern und Verseifen der Farbe – daher Erzielung gleichmäßiger, fleckenfreier Untergründe. Gegen Ausblühungen an Mauerwerk und Putz. Verhindert Schimmelbildung und Hausschwamm. Neutralisation von aktivem Kalk- und Zementputz. Wichtig für Dispersions-Neuanstriche, damit Farbtonveränderungen verhindert werden. Besonders wichtig bei Behandlungen mit Silikat-Anstrichen. Konservierung von Kunst-, Natur- und Kalksteinen.

### Verarbeitung:

Untergründe: Saubere, kalkhaltige Baustoffe - festen Putz nicht entfernen. Vor Fluatierung vorhandene Flecken austrocknen lassen. Ausblühungen etc. mechanisch beseitigen. Nur für kalkhaltige Baustoffe verwenden, nicht auf frischem Putz verwenden. Der Putz sollte mindestens 14 Tage alt sein. Naß-in-Naß-Fluatieren möglich, eine Zwischentrocknung erhöht jedoch die Wirkung. Vor Neuanstrich sollte nachgewaschen werden und die Flecken sollten absolut trocken sein (5 bis 6 Tage Trocknungszeit beachten).

### Anwendung:

1. Anstrich: 100 ml isol + 400 ml Wasser
2. Anstrich: 100 ml isol+ 200 ml Wasser

In Problemfällen unverdünnt verwenden. Zum Verdünnen keine Metallgefäße benutzen. Verbrauch je nach Saugfähigkeit: ca. 5 bis 6 m<sup>2</sup> pro Liter.

### Hinweise:

Glasscheiben, Marmor, Emaille, Metallflaschen und Pflanzen sind vor Spritzern zu schützen. Ggfs. mit Wasser sofort nachwaschen. Für Gipsputze unser Spezialprodukt **GEIGER „Isoliersalz - isol“** - verwenden.

