

## Kundeninformation für Duomar Bootsunterwasserfarbe (Art. 342)

### 1. Verwendungszweck

Behandlung von Schiffsrümpfen unterhalb der Wasserlinie.

### 2. Gefahren

H 226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H 336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H 400: Sehr giftig für Wasserorganismen

H 411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



### 3. Erste Hilfe

#### Allgemeine Hinweise

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund verabreichen, in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

#### Bei Eintatmen

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten.

#### Nach Hautkontakt

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden.

#### Nach Augenkontakt

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort ärztlichen Rat einholen.

#### Nach Verschlucken

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn der Verunfallte bei Bewusstsein ist). Sofort ärztlichen Rat einholen. Betroffenen ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen.

### 4. Fachgerechte Handhabung und Lagerung

Das Produkt nur an gut belüfteten Orten verwenden. In geschlossenen Räumen können sich entzündliche und/oder explosionsfähige Dampfkonzentrationen bilden oder die Arbeitsplatzgrenzwerte von gewissen Inhaltsstoffen überschritten werden. (weitere Informationen im Sicherheitsdatenblatt)

Das Produkt nur im Originalgebinde, sorgfältig verschlossen und aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern. In gut belüfteten und trockenen Räumen zwischen 15 °C und 30 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

### 5. Schutzmassnahmen

Beim verwenden des Produkts Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Arbeitskleidung tragen. (vergl. Sicherheitsdatenblatt)

### 6. Entsorgung

Bei der Verkaufsstelle abgeben oder als Sondermüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Abfallcode: 080111 (Farb- und Lackabfälle, die organischen Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten)