

Grundierungen / Grundierfüller

1K Rapid-Epoxy Grundierung

Universell einsetzbare 1K Rapid-EpoxyGrundierung mit exzellenten Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften. Empfohlen im Bereich Teile und Reparaturlackierung, auch zur Isolierung von Durchschliffstellen. Empfohlen für alle Metalluntergründe, z. B. Stahl, Edelstahl, Aluminium, eloxiertes Aluminium, Messing, geschliffene Werks und Altlackierungen, diverse Kunststoffe, GFK.

Vorteile

- Bestmögliche Haftung
- Hervorragender Korrosionsschutz
- Beständigkeit gegen Feuchte
- Guter Schichtaufbau
- Gutes Standvermögen
- Sofort schleifbar

Artikelnummer


680299 grau (400 ml)



neuer


Variator

Anwendungshinweise



Spritzgänge

2 Spritzgänge je 15 µm
(TSD 30 µm)



Ablüftzeit

Ablüftzeit: 3 min



Trocknung

„Infrarotgerät“

6 min / 20°C

IR: 5 - 8 min



Schleifen

„Nass/Trocken“ (von
Hand)

P400 - P500

Weitere Angaben zur Verarbeitung siehe technisches Merkblatt bzw. Sicherheitsdatenblatt

Untergrund

Stahl, Zink / verzinkter Stahl, Alu / Buntmetalle, Kunststoffe (ABS, PC, PA, GFK), Spachtelmasse, KTL beschichtete Teile, Altlackierung

Branche

Automotive, Industrie