



Qualität seit 1961

VFL
Vismara Farbladen

GRAFFITI SCHUTZ

1.) GRUNDLAGEN

„Graffitikunst“ auf privaten, gewerblichen oder öffentlichen Fassaden ist zumeist nicht erwünscht und stellt die Betroffenen oft vor große Reinigungsprobleme. Von einem funktionierenden Graffitischutzanstrich können Schmierereien schnell, einfach und restlos entfernt werden.

Ein hochwertiger Graffitischutz zeichnet sich dadurch aus, dass er die bauphysikalischen Eigenschaften (insbesondere die Diffusionsfähigkeit) nicht wesentlich verändert. Auch eine zukünftige Überarbeitbarkeit sollte ohne großen Aufwand realisiert werden können.

2.) TEMPORÄR ODER PERMANENT?

Graffitischutzanstriche unterteilt man in temporäre und permanente Systeme. Bei einem temporären System wird durch den Reinigungsvorgang neben dem Graffiti auch der Graffitischutzanstrich entfernt. Aus diesem Grund nennt man diese Funktionsweise auch „Opfersystem“. Zum Schutz der Fläche muss der temporäre Schutzanstrich neu aufgebracht werden.

Auf einem permanenten Graffitischutz kann man Schmierereien mehrfach entfernen, ohne den Schutzanstrich neu aufbringen zu müssen. Beide Systeme haben ihre Vorzüge und die Wahl sollte daher bei jedem Objekt individuell getroffen werden.

Produktbezeichnung	Innen	Aussen	Systemart	Temporär (Opferschicht)	Permanent	Glanzgrad	Seidenglänzend	Matt	Untergrund	saugend
Nr. 24 Anti Graffiti Finish	◆	◆		◆	◇		◇	◆		◆
Nr. 27 Anti Graffiti Schutzlack	◆	◆		◇	◆		◆	◇ ^[5]		◆

- ◆ gut geeignet
- ◇ bedingt geeignet
- ◇ nicht geeignet

- [1] Versuchsfläche auf Untergrundhaftung überprüfen
- [2] Beschichtungsangaben des Plattenherstellers sind zwingend einzuhalten, Versuchsfläche anlegen
- [3] zuerst mit Nr. 28 Haftprimer S mit 100ml/m² beschichten

3.) PROFITIPS

Tip Nr. 1

Von Anfang Mai bis Ende September ist der ideale Zeitraum für Graffitischutzbeschichtungen, weil bei trockenen und warmen Bedingungen besonders gute Ergebnisse erzielt werden können.

Tip Nr. 2

Unmittelbar vor einer Graffitireinigung sollte die Fläche unterhalb der Schmiererei satt nass gemacht werden. Dann können die gelösten Farbschmierereien nicht in den Untergrund einziehen.

Tip Nr. 3

Ein Hochdruckreiniger kommt im Rahmen einer Graffitireinigung frühestens dann zum Einsatz, wenn sich keine Graffitifarbeste mehr in der Fläche befinden. Andernfalls presst der hohe Druck diese tief in den Untergrund hinein.

Unser bewährtes Graffiti - Schutzsystem:

- ◆ Geiger Nr. 24 Anti Graffiti Finish
- ◆ Geiger Nr. 27 Anti Graffiti Schutzlack
- ◆ Geiger Nr. 23 Anti Graffiti Reiniger
- ◆ Geiger Nr. 28 Haftprimer S

schwach saugend	wasserabweisend Hydrophobiert	Mineralische Untergründe Putz, WDVS	Naturstein, Klinker, Ziehel, Sandstein	Kunststein	Holz, lasierte Flächen	Gestrichene Flächen	Lackierte Flächen	Faserzementplatten	Fliesen, polierte Natursteine	Jederzeit mit Dispersionsfarbe überstreichbar	Jederzeit überlackierbar	Verbrauch in ml/m ²
◇ ^[1]	◇	◆	◆	◇	◆	◆	◇	◇ ^[2]	◇ ^[1]	◆	◇	150-600 ^[4]
◆	◇	◆	◆	◇ ^[1]	◆	◆	◆	◇ ^[2]	◇ ^[1]	◇ ^[3]	◆	200-250 ^[4]

[4] abhängig vom Untergrund (siehe TM)

[5] matt durch einmaligen Überzug von Nr. 24 Anti Graffiti Finish

Nr. 23 Anti Graffiti Reiniger

Das Reinigungsmittel Anti Graffiti Reiniger unterwandert Sprühlacke auf allen Untergründen und dient damit zur Entfernung von Farbschmierereien und ungewollten Graffiti-Bemalungen.

- ◆ Biologisch abbaubar
- ◆ Kurze Einwirkzeit
- ◆ Nur noch ein Produkt für alle Untergründe
- ◆ Eingetragen in der BAST-Liste
- ◆ Abgestimmt auf Anti Graffiti Finish und Schutzlack
- ◆ Geprüft durch FMPA BW
- ◆ Je nach Graffiti-Zusammensetzung 120 - 500 ml/m²



Nr. 28 Haftprimer S

Vorzugsweise für nichtsaugende Untergründe wie Glas, Fliesen, Metall und zum Überarbeiten von Anti Graffiti Schutzlack.

- ◆ Gute Hafteigenschaften
- ◆ Geringer Verbrauch
- ◆ Zum Überarbeiten von Anti Graffiti Schutzlack
- ◆ Auch als Putzverfestiger einsetzbar



Nr. 24 Anti Graffiti Finish

Temporärer Graffiti-Schutzanstrich für saugende Untergründe. Dieses Produkt ist eine porenaukleidende und hochatmungsaktive Schicht, die nach dem Entfernen der Farbschmierereien wieder erneuert werden muss. Gleichzeitig behindert Anti Graffiti Finish das Eindringen von Wasser und Schadstoffen in das Mauerwerk. Besonders geeignet für Untergründe wie WDVS, Fassadenanstriche und Holz. Weiterhin geeignet für Mauerwerk (Klinker, Ziegel, Sandstein), Beton und Granit.

- ◆ Silikon- und wachsfrei
- ◆ Mit Dispersionsfarbe überstreichbar
- ◆ Geringer SD-Wert
- ◆ Trocknet matt auf
- ◆ Geprüft nach dem Regelwerk der Anti Graffiti e.V. & nach den WTA Richtlinien
- ◆ Eingetragen in der BAST-Liste



Nr. 27 Anti Graffiti Schutzlack

2 K Polyurethanlack (Permanentsystem) für saugende und schwachsaugende Untergründe z.B. WDVS, Fassaden, Holz, Mauerwerk (Klinker, Ziegel, Sandstein) Beton Granit, Lackierte Flächen und auf Metalluntergründen. Atmungsaktiv. Gleichzeitig behindert Anti Graffiti Schutzlack das Eindringen von Wasser und Schadstoffen in das Mauerwerk.

- ◆ Für saugende und schwachsaugende Untergründe
- ◆ Permanentsystem, mind. 15 Reinigungen möglich bevor ausgebessert werden muss
- ◆ silikon- und wachsfrei
- ◆ Jederzeit überlackierbar und überstreichbar
- ◆ Geringer SD-Wert
- ◆ Geprüft nach dem Regelwerk der Anti Graffiti e.V.
- ◆ Eingetragen in der BAST-Liste



VFL
Vismara Farbladen

Vismara Unternehmungen
CH-5000 Aarau
www.farbladen.ch



Geiger Chemie GmbH
Jahnstr. 46 | 78234 Engen
Tel.: +49 (0) 7733 99 310
www.geiger-chemie.de



Auf die richtige
Chemie kommt es an.